


LA22LN

PŁYTOWY LUTOWANY WYMIENNIK CIEPŁA LUNA

CHARAKTERYSTYKA

Wymienniki LUNA są wymiennikami płytowymi lutowanymi wykonanymi w całości ze stali nierdzewnej. W wyniku zastosowania stali nierdzewnej do lutowania wymiennika uzyskano jednorodną materiałowo konstrukcję o wyższym poziomie higieniczności oraz odporności na skoki ciśnienia, zmiany temperatury oraz korozję. Dzięki swej unikatowej budowie wymienniki LUNA mają dużo szerszy wachlarz zastosowań oraz wydłużoną żywotność. Dla każdej wielkości wymiennika istnieje możliwość wybrania różnych wielkości przyłączy oraz wersji dwuprzepływowej wymiennika, charakteryzującej się wysoką wydajnością wymiany ciepła przy bardziej wymagających parametrach.



ZASTOSOWANIE

Wymienniki ciepła typu LUNA mogą być stosowane w układach ciepłowniczych lub chłodniczych o podwyższonych wymaganiach sanitarnych. Dzięki budowie w całości ze stali nierdzewnej są doskonałym rozwiązaniem w przypadku agresywnych mediów, np. agresywnej wody wodociągowej, a także w układach z ocynkowanymi rurami.

BUDOWA

Płytowe lutowane wymienniki ciepła typu LUNA są urządzeniami przepływowymi, przeciwwąadowymi. Powierzchnię wymiany ciepła tworzą karbowane płyty ze stali nierdzewnej połączone w pakiet za pomocą lutu ze stali nierdzewnej. Stanowią one konstrukcję nierozbieralną. Odpowiednie ukształtowanie przestrzeni wewnętrznej wymiennika ukierunkowuje przepływ płynów wymieniających ciepło w co drugi kanał tworzony przez płyty grzewcze. W płytach osłonowych umiejscowione są króćce doprowadzające i odprowadzające płyny robocze.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Max. ciśnienie	20 bar
Max. temp.	350°C
Min. temp.	-195°C
Maksymalna ilość płyt	60
Masa	1,1+0,08*NP kg
Typ i materiał przyłączy	Gwint SS
Wymiary przyłączy	3/4"
Typ	1, 2, 2S
Materiał płyt	stal nierdzewna austenityczna
Pojemność jednego kanału	0,035 l
Przepływ maksymalny dla wody	5,1 m ³ /h **
Materiał lutu	stal nierdzewna

** - przepływ podano dla maksymalnej liczby płyt grzewczych

Legenda:

1 - jednoprzepływowe

2 - dwuprzepływowe z 4 króćcami

2S - dwuprzepływowe z 6 króćcami

PRZYKŁADOWE OZNACZENIA

L A22 LN- 60- 2S- 3/4"

L	rodzaj i wielkość przyłączy
A22	2S - wymiennik dwuprzepływowy, 6 króćców 2 - wymiennik dwuprzepływowy, 4 króćce brak oznaczenia - wymiennik jednoprzepływowy
LN-	ilość płyt grzewczych
60-	lut - stal nierdzewna
2S-	wielkość płyty grzewczej
3/4"	wymiennik płytowy lutowany

RYSUNEK WYMIENNIKA I PODSTAWOWE WYMIARY

Przykładowa lokalizacja przyłączy

Wlot czynnika grzewczego	K1
Wylot czynnika grzewczego	K4
Wlot czynnika ogrzewanego	K3
Wylot czynnika ogrzewanego	K2

Wymiary

A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
42	260	300	80	16	9+2,3*NP

NP - ilość płyt grzewczych

AKCESORIA

Podpory


Wymienniki LUNA mogą być dostarczane wraz z podporami, dzięki którym montaż wymiennika jest łatwiejszy i pozwala na przymocowanie do podłogi lub ramy.

Izolacja cieplna

Dwuczęściowe izolacje do wymienników ciepła L-line wykonane są z poliuretanowej pianki izolacyjnej pokrytej aluminium (APFI). Części łączone są ze sobą za pomocą zamknięć zapinających.

Parametry techniczne:

- maksymalna temperatura pracy: +135 °C
- grubość: 30 mm
- przewodność cieplna: 0,024 W/mK



Uwaga:

Akcesoria nie są dostarczane standardowo z wymiennikiem ciepła, można je zamówić dodatkowo.